

## 高級皮革模様塗料 『ワンコートレザー』 #9000

ワンコートレザーは、1コートタイプのレザー模様仕上げ塗料です。

### 特徴

- 1) 1コートで皮革模様（レザータッチ）の仕上がりが見られ、工程の短縮が出来る。
- 2) 丸みのある凹凸模様で、肌触りの良いソフト感のある丈夫な塗膜が得られる。
- 3) 淡彩、濃彩色の殆どの調色ができる。  
(塗料の種類も用途に合わせて3種類のタイプより選べる。)

### 用途

- ・ 事務用機器
- ・ 屋内部品
- ・ 産業機械部品

### 標準塗装仕様

項目	塗装仕様
希釈シンナー	No.50シンナー（速乾） YBシンナー（標準）
希 釈 率	塗料：希釈シンナー 100：30～50%（重量比）
塗 装 粘 度	10～20秒/イワタNK-2カップ
スプレー圧	0.3～0.4MPa
セッティング条件	5～10分
標準乾燥条件	130～140℃×20分

### 塗膜性能

素材：ボンデ鋼板

試験項目	性能	試験条件 (JIS K 5600)
付 着 性	100/100	基盤目テープ剥離
鉛 筆 硬 度	H	三菱鉛筆 ユニ
耐 衝 撃 性	50cm	デュボン式、 1/2インチ、300g
耐 屈 曲 性	ワレなし	径6mm、180° 折り曲げ

※ 上記は当社試験に基づき、一般的な物性データを記載しております。（評価結果例であり、保証値ではありません）  
DHサテン5000、8000シリーズもあります。

### 使用方法及び注意事項

本塗料は充分攪拌してご使用下さい。  
必ず専用シンナーで希釈してご使用下さい。

※ 塗装仕様・塗膜性能は素材の種類・グレード  
塗装方法によって異なる場合があります。  
必ずお客様にて事前評価をお願い致します。

(お問合せ先) **大豊塗料株式会社**

東京支店：TEL(0480)23-3015

大阪支店：TEL(06)6931-8919